


ANEXO III



LA TAPADA MÍNIMA SERÁ DE 800 mm, EN GENERAL, Y DE 1200 mm DONDE SE PREVEA EL PASO DE VEHICULOS, ES DECIR VARIARÁ DE ACUERDO A LA ZONA DONDE SE DESARROLLE EL TRAZADO

SOLO SE INSTALARÁN CAÑERÍAS PLÁSTICAS EN TERRENOS LIBRES Y DONDE NO EXISTA POSIBILIDAD DE REALIZAR FUTURAS CONSTRUCCIONES

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE DISPONDRÁN PARALELAMENTE A LOS CAMINOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO

EL RECORRIDO DE LA CAÑERÍA SE SEÑALIZARÁN POR MEDIO DE MOJONES TÍPICOS (CON CARTELES DE ADVERTENCIA), QUE ALERTEN SOBRE PROFUNDIDAD, DIÁMETRO Y DISTANCIA RELATIVA AL CAÑO.

LOS MOJONES SE INSTALARÁN CADA 30 m O EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN. Y SERÁN 2 (DOS), COMO MÍNIMO.

LA CAÑERÍA SERÁ DE RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA (SDR) 11 Y SOLO SE EMPLEARAN ACCESORIOS APROBADOS POR LA DISTRIBUIDORA

PLACA DE ADVERTENCIA ESCALA 1:2

